





### **Waschen:**

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für 12 Helme
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard - Waschprogramm  
Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions- Reinigungswäsche und 4 x Klarspülen mit reinem Wasser

### **Trocknung:**

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 2,1 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

### **Desinfektion:**

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 3 KW Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung.

### **Steuerung und Anzeigen:**

- Siemens Touchpanel
- Siemens Steuerung  
zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert
- Auf dem Bedienpanel sind folgende Einrichtungen untergebracht:
  - Touchpanel mit visueller Menüführung
  - NOT-AUS Pilz
  - Ein – Aus Schalter
- Kompletter Durchgang inkl. Trocknung ca. 3,5 Stunden



### **Sicherheitsausstattung:**

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 24V
- Sicherheitsthermostate für Wasser und Luft

### **Anschlüsse:**

Wasseranschluss:  $\frac{3}{4}$  Aussengewinde  
Abwasseranschluss:  $\frac{3}{4}$  Aussengewinde  
Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser  
Elektro – Anschluss: 400V/16A

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer ständig fortschreitenden Entwicklung. Wir behalten uns vor, Entwurf, Ausführung und Materialien kurzfristig und ohne Vorankündigung zu ändern.

Stand 2020

3/3

**AXEL ROTHER**  
Engineering  
Gartenweg 11  
74743 Seckach

**Telefon - Nr.:** 06292/929 202  
**UST.ID.:** DE263476717  
**Homepage:** [www.al-ro.de](http://www.al-ro.de)  
**E-Mail:** [info@al-ro.de](mailto:info@al-ro.de)

**Bankverbindung:**  
**IBAN**  
**BIC:**

Raiffeisenbank EG Elztal  
DE50660691030025026438  
GENODE61ELZ